

EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A/3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM
Együttes rendelete alapján

A nyilatkozat igazolja, hogy az alábbi termék típus példányát a nyilatkozat kiadásakor az **MSZ EN 13659:2004+A1:2009** számú harmonizált szabvány szerint gyártották.

A termék előállítója rendelkezik a szükséges színvonalú üzemi gyártás ellenőrzési rendszerrel.
Az R-M típusú redőnyök mindenben megegyeznek a vizsgált típus mintával.

**Az Építési termék gyártója: R-M Árnyékolástechnika Kft. 7630 Pécs, Edison u. 1/A.
Tel: 72/352-814**

A termék típusa, leírása: A redőnyök Lindab és alumínium tokkal, műanyag és alumínium léccel, rovarhálóval, vagy anélkül készülnek külső és ráépített tokkal. A lefutó gumis, vagy kefék.

Ezen megfelelőségi nyilatkozat az **MSZ EN 13659:2004+A1:2009** szabvány szerinti kézi működtetésű, vagy motoros redőnyökre vonatkozik.

A termék első típusvizsgálata: 3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM rendelet 4. sz. melléklet II (4 modul) szerint, a gyártó által.

Az első típusvizsgálati jelentés azonosító számai: Nr. 2009/001
Nr. 2009/002

A gyártás ellenőrzése: Üzemi gyártásellenőrzés. (ÜGYE)

A termékcsoporthoz felhasználási területe.


Lakóházak, nyaralók, ha a tervezési feltételek megengedik, ipari és egyéb létesítmények, kültéri felhasználására.

	
<p>R-M Árnyékolás Technika Kft. 7630 Pécs, Edison u. 1/A. Tel: 72/532-814</p> <p>Az első típusvizsgálat időpontja: 2009-12 MSZ EN 13659:2004+A1:2009 R-M Komplet redőnyök Lindab tokkal, műanyag léccel.</p> <p>Műszaki jellemzők:</p> <ul style="list-style-type: none">- Széllel szembeni ellenállás: 5. O.- Működtetéshez szükséges erő: 2. O.- Mechanikai tartósság: 2. O.- Hőszigetelés: U érték a tokon jelzett. <p>Veszélyes anyagokat nem tartalmaz.</p>	<p>R-M Árnyékolás Technika Kft. 7630 Pécs, Edison u. 1/A. Tel: 72/532-814</p> <p>Az első típusvizsgálat időpontja: 2009-12 MSZ EN 13659:2004+A1:2009 R-M Külsőtokos és ráépített komplett alumínium redőnyök.</p> <p>Műszaki jellemzők:</p> <ul style="list-style-type: none">- Széllel szembeni ellenállás: 6. O.- Működtetéshez szükséges erő: 2. O.- Mechanikai tartósság: 3. O.- Hőszigetelés: U érték a tokon jelzett. <p>Veszélyes anyagokat nem tartalmaz.</p>

Pécs, 2009-12-16

Érvényes: A termék szakszerű beépítése, rendszeres karbantartása és rendeltetésszerű használata esetén 5 évig.

Melléklet: Szavatossági tájékoztató és beépítési útmutató.


Mátyás Károly
Ügyvezető